

CAD 製図ガイドライン(案)

令和 7 年 9 月

公益財団法人 東京都都市づくり公社 まちづくり部

はじめに

CAD 製図ガイドライン(案)(以下「**本ガイドライン**」という。)は、東京都都市づくり公社(以下「**公社**」という。)まちづくり部が取り扱う CAD 図面について、作図作業の効率化と CALS/EC の推進を図ることを目的とし、作図様式の統一化(標準化)を定めるものである。

- ※ 本ガイドラインは、公社**まちづくり部**で導入しているシステムメトリックス株式会社の IJCAD Standard を参考として作成したものである。他の CAD との仕様の違いによる疑義が生じた場合は、担当者と協議の上、作図要素の表記を適宜変更して作図する。その場合は、作図内容の概要を取りまとめ、説明文(理由、内容等)ファイルを作成し、CAD データと同一フォルダ内に保存すること。
- ※ 本ガイドラインは、A3での作図を標準としているので、その他の図面サイズにCADから直接印刷する場合は、線の太さ等に注意すること。
- ※ 本文中の網掛けは標準的に利用するものを示している。

参考図書

- ・ 国土交通省：CAD 製図基準、平成 29 年 3 月
- ・ 国土交通省：CAD 製図基準に関する運用ガイドライン、平成 29 年 3 月
- ・ 東京都建設局：電子納品運用ガイドライン、令和 3 年 10 月
- ・ 東京都建設局：CAD 製図基準・同解説、令和 6 年 4 月
- ・ (公社)土木学会：土木製図基準、平成 21 年 2 月
- ・ (公社)土木学会：土木 CAD 製図基準(案)-通則編- 2011 年 6 月改定版、平成 23 年 6 月

— 目 次 —

1. CAD の各種設定	1
スタイル管理	1
文字スタイル	1
寸法スタイル	1
印刷スタイル	2
図面記載	3
文字の大きさ	3
文字の種類	4
単位記号等の表記方法	4
文字の編集	4
線種と線の太さ	5
ハッチング	6
画層（レイヤ）管理	7
レイヤ名	7
割り当てる色	7
2. データ交換	8
ファイル形式	8
1 図面 1 ファイル	8
注意事項	8
3. 付属資料	9
ファイル名及び付番方法	9
レイヤ名一覧	10
レイヤの分類	10
割り当てる色	11
1. 道路詳細設計	12
2. 電線共同溝詳細設計	20
3. 管路詳細設計	25
4. 公園設計	30
5. 宅地開発（整地）設計	31

1. CAD の各種設定

スタイル管理

文字スタイル

文字スタイルは、「MS ゴシック」を標準とし、必要に応じて他のスタイルを使い分ける。

- 文字スタイル設定表

スタイル名	フォント名	摘 要
MS ゴシック	MS ゴシック	標準
MS 明朝	MS 明朝	特に明示すべき現況等

寸法スタイル

図面作成時に縮尺 1 : 1 (1 単位を 1mm) で作成し、印刷時に縮尺を調整する場合、それぞれの縮尺にあわせた寸法スタイルの設定をする必要がある。

寸法記入時の文字の高さは「3.5mm」を標準とし、その他図面の縮尺に合わせた寸法スタイル設定は下表のとおりとする。

- 寸法スタイル設定表 (A3 版)

縮尺(スタイル名)	1 : 200 (*,*)	1 : 400 (*,*)	1 : 500 (*,*)	1 : 800 (*,*)	1 : 1000 (*,*)
項 目					
並列寸法の寸法線間隔	1000	2000	2500	4000	5000
寸法補助線延長長さ	40	80	100	160	200
起点からのオフセット	100	200	250	400	500
矢印	開矢印 (—→)				
矢印のサイズ	200	400	500	800	1000
文字スタイル	MS ゴシック				
文字の高さ	350 (250)	700 (500)	875 (625)	1400 (1000)	1750 (1250)
寸法線からのオフセット	40	80	100	160	200
弧長シンボル	なし	なし	なし	なし	なし

() 内は、文字高さ「2.5mm」とした場合の数値であり、スタイル名は縮尺の後に文字高さを記載する。

参考：

スタイル名例： 1 : 100 (3.5)

※ 上表以外の縮尺の場合は、表内数値を参考に作成する。

印刷スタイル

印刷スタイルは「名前の付いた印刷スタイル」を使用し、印刷スタイルテーブルは、『monochrome』を標準とし、スタイル名は下表のとおりとする。

- 印刷スタイル設定表(標準)

スタイル名	色	濃淡度	摘要
Style1	BLACK	100	標準
Style2	253(明灰)	50	位置図等範囲指定
Style3	BLACK	90	現況線等

但し、データ交換を行う際に、相手側の CAD ソフトの仕様により「名前の付いた印刷スタイル」を適用できない場合は、「色従属印刷スタイル」を使用し、印刷スタイルテーブルは『monochrome』を適用する。

- 色従属スタイル設定表

スタイル名	色	濃淡度	摘要
Color***	BLACK	100	
Color253	253(明灰)	50	位置図等範囲指定
Color95	BLACK	90	現況線等

図面記載

文字の大きさ

文字の大きさの呼びは、2.5、3.5、5、7、10、14、20(単位は「mm」)を標準とする。

漢字は楷書、常用漢字を原則とする。かなは、ひらがなを原則とする。ただし、外来語はカタカナを使用することとする。

● 印刷時に縮尺を調整する場合

縮尺 (A3 時) 大きさ	1 : 200	1 : 400	1 : 500	1 : 800	1 : 1000
2.5mm	250	500	625	1000	1250
3.5mm	350	700	875	1400	1750
5mm	500	1000	1250	2000	2500
7mm	700	1400	1750	2800	3500
10mm	1000	2000	2500	4000	5000
14mm	1400	2800	3500	5600	7000
20mm	2000	4000	5000	8000	10000

メモ：文字の高さの設定を行うには、文字の高さに尺度係数をかける必要があります。

例：1/200 製図尺度に対して 3.5 mm の高さの文字を作図するには

$$200 \times 3.5 \text{ mm} = 700$$

となり、文字入力時の文字の高さは【700】を設定します。

● 作成時に縮尺を調整する場合

縮尺 (A3 時) 大きさ	1 : 200	1 : 400	1 : 500	1 : 800	1 : 1000
2.5mm	2500	2500	2500	2500	2500
3.5mm	3500	3500	3500	3500	3500
5mm	5000	5000	5000	5000	5000
7mm	7000	7000	7000	7000	7000
10mm	10000	10000	10000	10000	10000
14mm	14000	14000	14000	14000	14000
20mm	20000	20000	20000	20000	20000

文字の種類

仮名は全角文字を原則とし、英数字は半角とする。

また、データ交換を行う際に下記のような JIS コードにない文字を利用する場合は、双方向で事前協議を行ったうえで使用することとし、再現性が確認できない場合は、それぞれの例に示すような方法にて対応する。

・丸付き数字：① ② ③……⑳

対応例 → 数字を○で囲うなど、文字と図形の組み合わせ等で対応

・ローマ数字：Ⅰ Ⅱ Ⅲ……Ⅹ

・数式等記号：≡ ≡ ∫ ∫ Σ √ ⊥ ∠ ⊥ ∴ ∪ ∩

対応例 → →図形の組み合わせ等で対応

・単位文字：ミリ キロ セン メル グラ トン アル タル リッ ワツ カロ ペット ビー 等

対応例 → 文字の組み合わせや図形の組み合わせ等で対応

・単位記号：mm cm km mg kg cc m² 等

対応例 → 英数字の組み合わせや図形の組み合わせ等で対応

単位記号等の表記方法

単位記号等を表記する場合は、以下の表にある入力方法による表記を基本とする。

単位記号	入力方法	表記例
m ² (面積)	「へいべい(ヘイベイ)」と入力し変換：『m ² 』	100 m ²
m ³ (体積)	「m」と「3」を組み合わせで表現する：『m3』	120 m3
ℓ (長さ)	「ℓ」は特殊文字であるため「L」を使用する：『L』	L=10.0 m
‰ (勾配)	「ぱーみる(パーミル)」と入力し変換：『‰』	10.0 ‰
φ (径)	「ふあい(ファイ)」と入力し変換：『φ』	φ 250




※ 単位記号は、データ交換を行う際には双方向で事前協議を行ったうえで使用する。

文字の編集

文字の縦横の比率を変化させて表示させる必要のある場合には事前協議により十分確認を行う。

線種と線の太さ

線種は、「実線」、「破線」、「一点鎖線」とし、線の太さは、「細線」、「太線」、「極太線」という使い分けをする。

凡例	線種	線の太さ (mm)	外観	名称
施工範囲線	極太実線	0.50		Continuous
実施線	太実線	0.25		Continuous
計画線	太一点鎖線	0.25		GCAD ISO10W100
施工済み線	太破線	0.25		GCAD ISO02W100
現況線	細実線	0.13		Continuous
寸法線・旗上げ等	細実線	0.13		Continuous
ガス管(既設)	三点鎖線	0.13		GCAD ISO14W100
東京電力地中線(既設)	破線	0.13		GCAD ISO02W100
NTT 地中線(既設)	一点鎖線	0.13		GCAD ISO08W100
k j j j j j 水道管(既設)	四点鎖線	0.13		YONTENSASEN
提案雨水管(下水平面縦断)	二点鎖線	0.13		GCAD ISO12W100
鉄筋	極太実線	0.50		Continuous

図枠線（図面の輪郭線）及び余白の設定については、「基準」の中で規定している、下記の設定を採用する。

外枠線については、A0, A1では1.4mm、その他では1.0mm、輪郭外の余白はA1では15mm、A3では7.5mmとする。図面を綴じる場合は、綴じる側に20mmのとじ代幅を設ける。

● 用紙サイズ表

呼び名	サイズ(幅×高さ)				図枠 (余白)	枠線
	用紙サイズ	S=1:100	S=1:250	S=1:500		
A1	841×594 mm	84100×59400	210250×148500	420500×297000	15×15 mm	1.4 mm
A3	420×297 mm	42000×29700	105000×74250	210000×148500	7.5×7.5 mm	1.0 mm

注1 本表は、mm単位で作図する場合に適用する。

注2 原稿サイズを A1 とし、設計図書として A3 に縮小する場合の枠線は 1.4 mm とする。

ハッチング

ハッチングパターンは、各 CAD ソフトにより取り扱いが大きく異なるため、データ交換の際にうまく渡らない場合があるため、データ交換を行う際には双方向で事前確認を行ったうえで使用する。

また、CAD の中間フォーマットである「SXF」仕様への対応を考慮し、特殊なパターンは使用しない。

● 標準ハッチングパターン

オブジェクト名	パターン名	摘要
コンクリート（現場打）	AR-CONC	
コンクリート（二次製品）	SACNCR	
砕石	GRAVEL	
砂	AR-SAND	
その他範囲指定等	SOLID	
その他範囲指定等	ANSI31	
その他範囲指定等	ANSI37	

メモ：ハッチングパターンが相手の CAD にうまく渡らない場合は、ハッチングを分解することでデータ交換が可能となります。

但し、ハッチングの属性が無くなってしまいますので、図面が完成した後に分解した方がいいでしょう。

画層（レイヤ）管理

CAD では、レイヤ毎に色や、線種、線幅等の各種設定を行うことが可能であるため、担当者ごとに設定が異なってしまう、共同作業の際やデータの 2 次利用の際に混乱を招いてしまうことがある。そうした混乱を防止し、現場での作業効率を向上させるため統一したレイヤ管理を行う。

レイヤ名

各工種のレイヤの設定は付属資料「レイヤ名一覧」を標準とする。

割り当てる色

各レイヤに割り当てる色については、下記の 16 色を原則とし、背景色を黒にした場合を想定した線色を記載している。

定義色（製図基準）	色番号	色名 (CAD)
黒	7	白
赤	1	赤
緑	3	緑
青	5	青
黄	2	黄
マゼンタ	6	紫
シアン	4	水色
白	7	白
牡丹	222	222
茶	33	33
橙	30	30
薄緑	95	95
明青	150	150
青紫	181	181
明灰	253	253
暗灰	8	8

※本ガイドラインにおいては、マゼンタは「桃」、シアンは「水」と表記する。

2. データ交換

ファイル形式

国及び東京都ではそれぞれ SXF 仕様（ファイル形式：p21）をデータ交換用のファイル形式として正式に採用している。一方で、IJCAD から SXF に変換した際に、誤変換が生じる可能性が有るとともに、公社において CAD 導入時から DWG 形式を採用していることから、AutoCAD（オートデスク社）のファイル形式（DWG）を使用することとする。なお、異なる CAD ソフトでのデータ交換となる場合には、中間ファイル形式として一般的に利用されている DXF を利用する。

但し、今後は公社としても国や東京都の取組に整合させていく必要があるため、関係業者の動向を確認しながら、将来的には SXF 仕様をデータ交換用のファイル形式として採用することについて検討する。

以下にファイル形式の採用順位を示す。

● 採用優先順位

ファイル形式	バージョン	摘要
DWG	2018>2013>2010>2007>2004>2000>R14	
DXF	2018>2013>2010>2007>2004>2000>R12	

上表のファイル形式、バージョンの内、どれを採用するかは事前協議の中で確認する。

その際には、お互いの使用する「CAD ソフト名（バージョン）」、「データ交換用ファイル形式」、「ファイルバージョン」等を確認したチェックシートを作成し、後に不都合が生じないようにしておく。また、必ず事前に試行データにより受発注者間でデータ交換状態を確認しておく。

1 図面 1 ファイル

CAD 図面の作図方法や CAD のレイアウト機能によっては複数の図面を 1 つのファイルに格納することができる。しかし、操作の混乱により不正確な図面を出力するといったことを招くこともあり、また、SXF 仕様の中でも 1 つのファイルには 1 つの図面しか格納できないことから、将来性を鑑み、完成後の図面ファイルは「1 図面 1 ファイル」を原則とする。

注意事項

- ※ OLE機能(Excelの表等の貼付)は原則使用しないこと。
- ※ 図面の配置は、用紙の左下を(0,0)とする。
- ※ 寸法を記入する際、寸法値の上書きは行わないこと。
- ※ レイアウト(ペーパー)空間は利用しないこと。
- ※ 線種や文字の尺度は「1」とする。
- ※ 全てのオブジェクトは画層(レイヤ)に依存すること。(ByLayer)

3. 付属資料

ファイル名及び付番方法

図面ファイル名については、ファイル名に目次の意味合いを含めた名称とする。ファイル名称の及び付番の方法は原則として以下の「付番方法」のとおりとする。

ファイル名	付番	図面名
001位置図	001	位置図
002道路平面図1	002	道路平面図(1/2)
003道路平面図2	003	道路平面図(2/2)
004縦断図	004	縦断図
005標準横断図	005	標準横断図
006舗装平面図	006	舗装平面図
007整地平面図	007	整地平面図
008整地横断図1	008	整地横断図(1/2)
009整地横断図2	009	整地横断図(2/2)
・	・	・
・	・	・
NNN〇〇〇〇	NNN	〇〇〇〇

- ・ 付番は全図面を通算した通し番号とし、図面の枚数に応じて半角数字3桁（図面枚数が少ない場合は2桁も可）とする。当該桁数に満たない分は0で埋める。
- ・ ファイル名において、付番と図面名との間には文字（スペース、ハイフン、アンダースコア等）を挟まない。
- ・ 図面名の先頭の文字には数字を用いない。
- ・ 同一名称の図面が複数ある場合、ファイル名の末尾に1、2、…を付ける。全体枚数（「/2」等）は付さない。

レイヤ名一覧

レイヤの分類

レイヤ名の構成は、以下の原則に従う。

P-QQQ-RRRR

以下、各部分の意味と内容を解説する。

(1) P:責任主体 (半角英大文字 1 字)

レイヤ名の責任主体とは、各フェーズ (測量・調査-S、設計-D、施工-C、維持管理-M) での全体的責任権限を持つ組織 (発注者) を示し、誰が作成したのかを明確にするものである。

例) 公社が作成した場合 : D、受注者が作成した場合 : C

(2) QQQ:図面オブジェクト (半角英大文字 3 字)

各々の種別レイヤの図面オブジェクトを内容別に下記の 7 項目に分類する。

図面オブジェクト			記載内容
1	図枠	TTL (TiTLe)	外枠、表題欄、罫線、文字、縦断図の帯枠、方位等
2	背景	BGD (BackGround Drawing)	主曲線、計曲線、現境地物、既設構造物 (現在あるもの)、等
3	基準	BMK (BenchiMaRk)	基準点、測量ポイント、中心線、幅杭等
4	主構造物	STR (STRucture)	当該図面名称であらわすような構造物
5	副構造物	BYP (BYProduct)	主構造から派生する構造物
6	材料表	MTR (MaTeRial)	切盛土、コンクリート、鉄筋加工、数量 (購入品、規格…)
7	説明、着色	DCR (DeCoRation)	ハッチ、シンボル、塗りつぶし、記号等

(3) RRRR:作図要素 (半角英数大文字 4 字以内)

各図面オブジェクト内の構成要素を示す。具体的には工事の種類等によって異なるため、P12 以降の表を標準とする。

なお、同一の図面オブジェクトが複数存在し、区別する必要があるなどやむを得ない場合は、作図要素の表記を適宜変更してレイヤを作成する。この時、作成したレイヤ名及び作業内容の概略を別途記載すること。

また、一覧表にない補助線など作図する際に用いるデータは、適宜「作業レイヤ」(WORK)に作図する。(例 : D-STR-WORK)

割り当てる色

各レイヤで使用する色は、P12以降の表を標準とする。各色の詳細についてはP7を参照。

< 参考 >

他企業埋設物を図面上に標記する場合の設定例

企業名	色	備考
東京電力	橙色(30)	
N T T	青紫色(181)	
水道	青色	
下水道	茶色(33)	
ガス	緑色	

※ 線種及び線の太さはP5「線種と線の太さ」を参照。

※ 色番号はP7「割り当てる色」を参照。

1. 道路詳細設計

(1) 位置図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-HICN	等高線の計曲線	赤	0.13	
		-LWCN	等高線の主曲線	白	0.13	
		-RSTR	ラスタ化された地図	薄緑	0.13	
		-EXST	特に明示すべき現況地物	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		基準線	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(座標ポイント)	緑	0.13	実線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(位置)	赤	0.25	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	

(2) 平面図・道路線形図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、野線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-HICN	等高線の計曲線	赤	0.13	
		-LWCN	等高線の主曲線	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-RSTR	ラスタ化された地図	薄緑	0.13	
		-EXST	特に明示すべき現況地物	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(道路中心線)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物外形線(道路幅員)	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(橋梁)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(トンネル)	青紫	0.25	
		-STR3	構造物 3(連絡等施設)	白	0.25	
		-STR4	構造物 4(盛土法面)	緑	0.25	
		-STR5	構造物 5(切土法面)	橙	0.25	
		-STR6	構造物 6(平場)	緑	0.25	
		-STR7	構造物 7(擁壁)	赤	0.25	
		-STR8	構造物 8(側道)	暗灰	0.25	
		-STR9	構造物 9(歩道)	桃	0.25	
		-STRA	構造物 A(取付け道路)	茶	0.25	
		-STRB	構造物 B(用排水構造物)	水	0.25	
		-STRC	構造物 C(交通安全施設)	白	0.25	
		-STRD	構造物 D(計画構造物)	青	0.25	一点鎖線
		-STRE	構造物 E(既設構造物)	牡丹	0.25	破線
		-STRF~Y	構造物 F~Y(特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
		-HTXT1	旗上げ(計画)	青	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ(既設)	牡丹	0.13	破線
	-BYP		副構造物外形線(下水管路)	茶	0.13	実線
		-STR1	下水管路(計画)	茶	0.13	一点鎖線
		-STR2	下水管路(既設)	茶	0.13	破線
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(範囲)	赤	0.25	実線
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	

(3) 擁壁平面図・展開図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、野線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-HICN	等高線の計曲線	赤	0.13	
		-LWCN	等高線の主曲線	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-RSTR	ラスタ化された地図	薄緑	0.13	
		-EXST	特に明示すべき現況地物	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(道路中心線)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物外形線(道路幅員)	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(橋梁)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(トンネル)	青紫	0.25	
		-STR3	構造物 3(連絡等施設)	白	0.25	
		-STR4	構造物 4(盛土法面)	緑	0.25	
		-STR5	構造物 5(切土法面)	橙	0.25	
		-STR6	構造物 6(平場)	緑	0.25	
		-STR7	構造物 7(擁壁)	赤	0.25	
		-STR8	構造物 8(側道)	暗灰	0.25	
		-STR9	構造物 9(歩道)	桃	0.25	
		-STRA	構造物 A(取付け道路)	茶	0.25	
		-STRB	構造物 B(用排水構造物)	水	0.25	
		-STRC	構造物 C(交通安全施設)	白	0.25	
		-STRD	構造物 D(計画構造物)	青	0.25	一点鎖線
		-STRE	構造物 E(既設構造物)	牡丹	0.25	破線
		-STRF	透視線 1	赤	0.25	
		-STRG	透視線 2	桃	0.13	任意
		-STRH~Y	構造物 H~Y(特に明示すべき構造物)	任意	任意	
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
		-HTXT1	旗上げ(計画)	青	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ(既設)	牡丹	0.13	破線
	-BYP		副構造物外形線(下水管路)	茶	0.13	実線
		-STR1	下水管路(計画)	茶	0.13	一点鎖線
		-STR2	下水管路(既設)	茶	0.13	破線
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(範囲)	赤	0.25	実線
		-HCH2	ハッチ部 2(構造物)	桃	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	

(4) 縦断図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
		-BAND	縦断図の帯(文字を含む)	白	0.13	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-BRG	ボーリング柱状図	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		主構造物外形線(計画高線)	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(トンネル)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(橋梁)	赤	0.25	
		-STR3	構造物 3(擁壁、特殊法面、ブロック積み)	赤	0.25	
		-STR4	構造物 4(側道)	赤	0.25	一点鎖線
		-STR5	構造物 5(計画構造物)	青	0.25	
		-STR6	構造物 6(既設構造物)	牡丹	0.25	破線
		-STR7~Y	構造物 7~Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
		-HTXT1	旗上げ 1 (計画)	青	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ 2 (既設)	牡丹	0.13	破線
	-BYP		副構造物外形線 (下水管路)	茶	0.13	実線
		-STR1	下水管路 (計画)	茶	0.13	一点鎖線
		-STR2	下水管路 (既設)	茶	0.13	破線
		-HTXT	旗上げ	茶	0.13	実線
		-HTXT1	旗上げ 1 (計画)	茶	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ 2 (既設)	茶	0.13	破線

(5) 標準横断図・横断図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、野線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物(現況地盤線)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(中心線、DL、ML等)	黄	0.25	一点鎖線
		-ROW	用地境界(幅杭)	白	0.13	実線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(法線)外形線	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(橋梁)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(側道)	赤	0.25	
		-STR3	構造物 3(用排水構造物)	水	0.25	
		-STR4	構造物 4(舗装)	赤	0.25	
		-STR5	構造物 5(歩道)	赤	0.25	
		-STR6	構造物 6(計画構造物)	青	0.25	一点鎖線
		-STR7	構造物 7(既設構造物)	牡丹	0.25	破線
		-STR8~Y	構造物 8~Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	
		-FRAM	材料表図枠	白	0.25	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-MTXT	数量表示文字列	白	0.13	
	-BYP		他企業構造物(汚水、ガス、水道)	緑	0.13	
		-STR1	他企業構造物(計画)	青	0.13	一点鎖線
		-STR2	他企業構造物(既設)	牡丹	0.13	破線
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(路床部分)	白	0.13	実線
		-HCH2	ハッチ部 2(舗装部分)	橙	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	

(6) 小構造物図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、野線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		既設構造物等(基礎材)	白	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(中心線等)	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		主構造物外形線	赤	0.25	
		-STR1	透視線	赤	0.25	破線
		-STR2	鉄筋	赤	0.50	実線
		-STR3~Y	構造物 3~Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	
		-FRAM	材料表図枠	白	0.25	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-MTXT	数量表示文字列	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(基礎部)	白	0.13	
		-HCH2	ハッチ部 2(主要構造物)	桃	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	破線

(7) 用排水系統図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-HICN	等高線の計曲線	赤	0.13	
		-LWCN	等高線の主曲線	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-EXST	既設構造物等(橋梁、法面、側道、安全施設)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(道路中心線等)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(用排水構造物)外形線	赤	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	

2. 電線共同溝詳細設計

(1) 位置図（道路詳細設計 P12）

(2) 埋設平面図・平面図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL	外枠	外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD	現況地物	現況地物	白	0.13	
		-HICN	等高線の計曲線	赤	0.13	
		-LWCN	等高線の主曲線	白	0.13	
		-RSTR	ラスタ化された地図	白	0.13	
		-EXST	現境地物(地下埋設等)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK	構造物基準線(電線共同溝中心線)	構造物基準線(電線共同溝中心線)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR	主構造物(電線共同溝)外形線	主構造物(電線共同溝)外形線	赤	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BYP	副構造物外形線	副構造物外形線	茶	0.13	
		-STR1	下水管路	茶	0.13	
		-DIM1	下水管路の寸法線、寸法値	茶	0.13	
		-TXT1	下水管路の文字列	茶	0.13	
		-STR2	水道管路	青	0.13	
		-DIM2	水道管路の寸法線、寸法値	青	0.13	
		-TXT2	水道管路の文字列	青	0.13	
		-STR3	ガス管路	緑	0.13	
		-DIM3	ガス管路の寸法線、寸法値	緑	0.13	
		-TXT3	ガス管路の文字列	緑	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	

(3) 縦断図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
		-BAND	縦断図の帯(文字を含む)	白	0.13	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-EXST	現況地物(地下埋設物等)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		主構造物(電線共同溝)外形線	赤	0.50	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BYP		副構造物外形線	茶	0.13	
		-STR1	下水管路	茶	0.13	
		-DIM1	下水管路の寸法線、寸法値	茶	0.13	
		-TXT1	下水管路の文字列	茶	0.13	
		-STR2	水道管路	青	0.13	
		-DIM2	水道管路の寸法線、寸法値	青	0.13	
		-TXT2	水道管路の文字列	青	0.13	
		-STR3	ガス管路	緑	0.13	
		-DIM3	ガス管路の寸法線、寸法値	緑	0.13	
		-TXT3	ガス管路の文字列	緑	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	

(4) 標準横断面図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物(現況地盤線)	白	0.13	
		-EXST	現況地物(地下埋設物等)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(中心線、DL、ML等)	黄	0.25	一点鎖線
		-ROW	用地境界(幅杭)	白	0.13	実線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(電線共同溝)	赤	0.50	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BYP		副構造物外形線	白	0.13	
		-STR1	下水管路	茶	0.13	
		-DIM1	下水管路の寸法線、寸法値	茶	0.13	
		-TXT1	下水管路の文字列	茶	0.13	
		-STR2	水道管路	青	0.13	
		-DIM2	水道管路の寸法線、寸法値	青	0.13	
		-TXT2	水道管路の文字列	青	0.13	
		-STR3	ガス管路	緑	0.13	
		-DIM3	ガス管路の寸法線、寸法値	緑	0.13	
		-TXT3	ガス管路の文字列	緑	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	

(5) 管路部構造物図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、野線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BMK		構造物基準線(中心線)	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		構造物外形線	赤	0.25	
		-STR1	透視線 (主要構造物)	赤	0.25	破線
		-STR2～Y	構造物 2～Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	
		-FRAM	材料表図枠	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-MTXT	数量表示文字列	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1 (基礎部)	白	0.13	破線
		-HCH2	ハッチ部 2 (主要構造物)	桃	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 3 (その他)	明灰	0.13	

(6) 特殊部構造物図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、野線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BMK		構造物基準線(中心線)	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		構造物外形線	赤	0.25	
		-STR1	透視線	赤	0.25	破線
		-STR2～Y	構造物 2～Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	
		-FRAM	材料表図枠	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-MTXT	数量表示文字列	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1 (基礎部)	白	0.13	破線
		-HCH2	ハッチ部 2 (主要構造物)	桃	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 3 (その他)	明灰	0.13	

(7) 配筋図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BMK		構造物基準線(道路中心線等)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(鉄筋)外形線	赤	0.50	破線
		-STR1	構造物 1 (鉄筋加工図)	赤	0.25	
		-STR2	透視線	赤	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	実線
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	実線
		-FRAM	材料表図枠	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-MTXT	数量表示文字列	白	0.13	

3. 管路詳細設計

(1) 位置図・系統図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-RSTR	ラスタ化された地図	薄緑	0.13	
		-EXST	特に明示すべき現況地物	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		基準線	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(座標ポイント)	緑	0.13	実線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(位置)	赤	0.25	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	
	-STR		主構造物表示線(管路)	赤	0.50	一点鎖線
		-STR1	構造物 1(管路)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(マンホール)	水	0.25	
		-STR3	構造物 3(計画管路)	青	0.25	
		-STR4	構造物 4(既設管路)	牡丹	0.25	破線
		-STR5~Y	構造物 5~Y(特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM1	構造物 1 の寸法線、寸法値	赤	0.13	
		-DIM2	構造物 2 の寸法線、寸法値	水	0.13	
		-TXT1	構造物 1 の文字列	赤	0.13	
		-TXT2	構造物 2 の文字列	水	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	一点鎖線
		-HTXT1	旗上げ(計画)	青	0.13	
		-HTXT2	旗上げ(既設)	牡丹	0.13	

(2) 平面図・縦断面図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
		-BAND	縦断面図の帯(文字を含む)	白	0.13	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-BRG	ボーリング柱状図	白	0.13	
		-RSTR	ラスタ化された地図	薄緑	0.13	
		-EXST	特に明示すべき現況地物	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(管路)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物表示線(管路)	赤	0.50	実線
		-STR1	構造物 1(管路)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(マンホール)	水	0.25	
		-STR3	構造物 3(計画管路)	青	0.25	一点鎖線
		-STR4	構造物 4(既設管路)	牡丹	0.25	破線
		-STR5	構造物 5(計画構造物)	青	0.13	一点鎖線
		-STR6~Y	構造物 6~Y(特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-DIM1	構造物 1(管路)の寸法線、寸法値	赤	0.13	
		-DIM2	構造物 2(マンホール)の寸法線、寸法値	水	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-TXT1	構造物 1(管路)の文字列	赤	0.13	
		-TXT2	構造物 2(マンホール)の文字列	水	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
		-HTXT1	旗上げ(計画)	青	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ(既設)	牡丹	0.13	破線
	-BYP		副構造物(雨水管路)	水	0.13	二点鎖線
		-STR1	雨水管路(計画)	水	0.13	一点鎖線
		-STR2	雨水管路(既設)	水	0.13	破線
		-STR3	水道管路	青	0.13	四点鎖線
		-STR4	ガス管路	緑	0.13	三点差線
		-STR5	東京電力地中管路	橙	0.13	破線
		-STR6	NTT 地中管路	青紫	0.13	一点鎖線

(3) 縦断図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
		-BAND	縦断図の帯(文字を含む)	白	0.13	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-BRG	ボーリング柱状図	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		主構造物外形線(管路)	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(管路)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(マンホール)	水	0.25	一点鎖線
		-STR3	構造物 3(計画管路)	青	0.25	
		-STR4	構造物 4(既設管路)	牡丹	0.25	破線
		-STR5	構造物 5(計画構造物)	青	0.13	一点鎖線
		-STR6~Y	構造物 6~Y(特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-DIM1	構造物 1 の寸法線、寸法値	赤	0.13	
		-DIM2	構造物 2 の寸法線、寸法値	水	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-TXT1	構造物 1 の文字列	赤	0.13	
		-TXT2	構造物 2 の文字列	水	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
		-HTXT1	旗上げ(計画)	白	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ(既設)	白	0.13	破線
	-BYP		副構造物(雨水管路)	水	0.13	二点鎖線
		-STR1	雨水管路(計画)	水	0.13	一点鎖線
		-STR2	雨水管路(既設)	水	0.13	破線
		-STR3	水道管路	青	0.13	四点鎖線
		-STR4	ガス管路	緑	0.13	三点差線
		-STR5	東京電力地中管路	橙	0.13	破線
		-STR6	NTT 地中管路	青紫	0.25	一点鎖線

(4) 横断面図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物(現況地盤線)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(中心線、DL、ML 等)	黄	0.25	一点鎖線
		-ROW	用地境界(幅杭)	白	0.25	実線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(法線)外形線	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(管路)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(マンホール)	水	0.25	
		-STR3	構造物 3(計画管路)	青	0.25	一点鎖線
		-STR4	構造物 4(既設管路)	牡丹	0.25	破線
		-STR5	構造物 5(計画構造物)	青	0.13	一点鎖線
		-STR6~Y	構造物 6~Y(特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-DIM1	構造物 1 の寸法線、寸法値	赤	0.13	
		-DIM2	構造物 2 の寸法線、寸法値	水	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-TXT1	構造物 1 の文字列	赤	0.13	
		-TXT2	構造物 2 の文字列	水	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
		-HTXT1	旗上げ(計画)	白	0.13	一点鎖線
		-HTXT2	旗上げ(既設)	白	0.13	破線
	-BYP		副構造物(雨水管路)	水	0.13	二点鎖線
		-STR1	雨水管路(計画)	水	0.13	一点鎖線
		-STR2	雨水管路(既設)	水	0.13	破線
		-STR3	水道管路	青	0.13	四点鎖線
		-STR4	ガス管路	緑	0.13	三点差線
		-STR5	東京電力地中管路	橙	0.13	破線
		-STR6	NTT 地中管路	青紫	0.25	一点鎖線
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	実線
		-FRAM	材料表図枠	白	0.25	
		-TXT	文字列、数量表示文字列	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1	白	0.13	
		-HCH2	ハッチ部 2	橙	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	破線

(5) 構造図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠、図枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠、ゲタ版の枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線、ゲタ版の罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		既設構造物等(基礎材)	白	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(中心線等)	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		構造物外形線	赤	0.25	
		-STR1	透視線	赤	0.25	任意
		-STR2～Y	構造物 2～Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	実線
		-FRAM	材料表図枠	白	0.25	
		-TXT	文字列、数量表示文字列	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1 (基礎部)	白	0.13	
		-HCH2	ハッチ部 2 (主要構造物)	桃	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 3 (その他)	明灰	0.13	破線

(6) 仮設図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠、図枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠、ゲタ版の枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線、ゲタ版の罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BMK		構造物基準線(中心線)	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		主構造物外形線	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(基礎)	赤	0.25	一点鎖線
		-STR2	構造物 2(計画構造物)	青	0.25	
		-STR3	構造物 3(既設構造物)	牡丹	0.25	
		-STR4	透視線	赤	0.25	破線
		-STR5～Y	構造物 5～Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	

4.公園設計

- (1) 位置図（道路詳細設計 P12）
 (2) 平面図（道路詳細設計 P13）
 (3) 擁壁平面・展開図（道路詳細設計 P14）
 (4) 縦断面図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
		-BAND	縦断面図の帯(文字を含む)	白	0.25	
	-BGD		現況地物	白	0.13	
		-CRST	主な横断構造物	白	0.13	
		-BRG	ボーリング柱状図	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線	黄	0.25	一点鎖線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	実線
	-STR		主構造物外形線(計画高線)	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(擁壁)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(特殊法面)	赤	0.25	
		-STR3	構造物 3(ブロック積み)	赤	0.25	
		-STR4	構造物 4(側道)	赤	0.25	
		-STR5	構造物 5(計画構造物)	青	0.25	一点鎖線
		-STR6	構造物 6(既設構造物)	牡丹	0.25	破線
		-STR7～Y	構造物 7～Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他の構造物等)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	

- (5) 横断面図（道路詳細設計 P16）
 (6) 小構造物図（道路詳細設計 P17）

5. 宅地開発(整地)設計

- (1) 位置図・土地利用計画図（道路詳細設計 P12）
- (2) 造成計画平面図・道路計画平面図（道路詳細設計 P13）
- (3) 擁壁平面・展開図(道路詳細設計 P14)
- (4) 縦断面図（電線共同溝詳細設計 P20）
- (5) 標準横断面図・横断面図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BGD		現況地物(現況地盤線)	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-BMK		構造物基準線(中心線、DL、ML 等)	黄	0.25	一点鎖線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	実線
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(法線)外形線	赤	0.50	
		-STR1	構造物 1(擁壁)	赤	0.25	
		-STR2	構造物 2(ブロック積み)	赤	0.25	
		-STR3	構造物 3(側道)	水	0.25	
		-STR4	構造物 4(用排水構造物)	赤	0.25	
		-STR5	構造物 5(計画構造物)	青	0.25	一点鎖線
		-STR6	構造物 6(既設構造物)	牡丹	0.25	破線
		-STR7~Y	構造物 7~Y (特に明示すべき構造物)	任意	任意	任意
		-STRZ	構造物 Z(その他構造物)	赤	0.25	実線
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	
		-FRAM	材料表図枠	白	0.25	
		-TXT	文字列、数量表示文字列	白	0.13	
	-DCR	-HCH1	ハッチ部 1(路床部分)	白	0.13	破線
		-HCH2	ハッチ部 2(舗装部分)	橙	0.13	
		-HCHZ	ハッチ部 Z(その他)	明灰	0.13	

(6) 小構造物図 (道路詳細設計 P17)

(7) 配筋図

レイヤ名			レイヤに含まれる内容	線色	太さ (mm)	線種
責任 主体	図面 オブジェクト	作図要素				
S D C M	-TTL		外枠	黄	1.00	実線
		-FRAM	タイトル枠、凡例図枠	黄	0.50	
		-LINE	区切り線、罫線	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.25	
	-BMK		構造物基準線(道路中心線等)	黄	0.25	一点鎖線
		-SRVR	基準となる点(測量ポイント)	緑	0.13	実線
		-ROW	用地境界(幅杭)	橙	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-STR		主構造物(鉄筋)外形線	赤	0.25	破線
		-STR1	構造物 1 (鉄筋加工図)	赤	0.25	
		-STR2	透視線	赤	0.25	
		-DIM	寸法線、寸法値	白	0.13	実線
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-HTXT	旗上げ	白	0.13	
	-MTR		材料表タイトル	白	0.13	実線
		-FRAM	材料表図枠	白	0.13	
		-TXT	文字列	白	0.13	
		-MTXT	数量表示文字列	白	0.13	